

## VINYLASA ACCESORIOS VINILICOS, NARIZ DE ESCALON, TIRA DE REMATE Y VINYZOCLO

La Nariz de escalón es un producto ideal para el acabado en los bordes de las escaleras que protege la loseta vinilica y proporciona una seguridad a los usuarios, ya que actúa como antiderrapante.

La Tira de remate es un producto funcional y decorativo utilizado en las uniones de loseta vinilica con otros recubrimientos y debajo de las puertas.

El vinyzoclo es un producto decorativo ideal para el acabado de sus pisos.

### DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos.
Acabado	Libres de manchas, marcas, burbujas o cualquier tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado por la parte posterior para una mejor sujeción al piso.
Estilo	Nariz de escalón en escuadra y Tira de remate recta.
Presentación y Dimensiones	Nariz de escalón - Bolsa de polietileno de 1,40 X 0,18 m con 10 tramos de 1,30 ml c/u, 2,7 cm de peralte, 7,2 cm de huella y 5,5 kg de peso. Tira de remate – Bolsa de polietileno de 42 X 60 cm con 2 rollos de 50 ml c/u , 2,5 cm de ancho y 10,0 kg de peso. Vinyzoclo – Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 7,5 cm con un rollo de 40 ml, 6,5 cm de altura y 6,38 kg de peso. <b>Nota: Los pesos de los productos son aproximados.</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN BASE A LA NORMA ASTM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión.	La Tira de remate no debe mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión.
Resistencia a químicos	Expuestos a los químicos más comunes.	Cambio moderado en la superficie.
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud.	Tolerancia $\pm 2,00$ %.

### COLOCACIÓN

Una buena instalación resalta los beneficios de nuestros productos como son apariencia y durabilidad. Se requiere pegamento de contacto, el cual se aplica tanto en el producto como en la superficie a cubrir, dejando que seque, de 15 a 20 minutos, hasta que adquiera un tono verdoso. Posteriormente se instala y se le pasa un rodillo manual.

Para la **nariz de escalón**, el escalón debe tener un **remate en escuadra** y la superficie debe ser lisa y uniforme, de lo contrario el producto puede fracturarse.

El **vinyzoclo** puede instalarse en muros lisos o con acabado texturizado, libres de humedad, polvo y cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del pegamento

La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los puntos anteriores.

### MANTENIMIENTO

Los accesorios vinilicos son de muy fácil mantenimiento.

Deben limpiarse con una jerga limpia y húmeda sin productos que contengan cloro.

Todos los accesorios Vinylasa deben usarse sólo en interiores.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
== ISO 9001:2000 ==

**Vinylasa**  
Loseta vinilica

Loseta  
vinilica,  
Colocación



Adhesivo para  
VCT  
Base látex.  
Libre de solventes

Accesorios  
**Vinylasa**

Zoclos vinilicos  
Tiras de remate  
Nariz de escalón