

## VINYLASA ACCESORIOS VINÍLICOS, ZOCLO COEXTRUÍDO

Somos la única empresa en México que fabrica el Zoclo Coextruido, este proceso le da a nuestro zoclo un terminado de excelente calidad, ya que le proporciona una forma definida y evita deformaciones posteriores. Es el accesorio ideal para el acabado de sus pisos que le proporciona protección, belleza y calidad, misma que se ve respaldada con la certificación bajo la Norma ISO-9001:2000.

### DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos.
Acabado	Liso, libre de manchas, marcas, burbujas o cualquier tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado para una mejor sujeción a la pared por la parte posterior.
Estilo	Cóncavo.
Presentación y Dimensiones	<p>Caja de cartón corrugado de 46 X 46 X 12 cm con rollo de 20 ml de 12,2 Kg o rollo de 24,38 ml de 15,5 kg con espesor de 3,18 mm y 10,16 cm de altura.</p> <p>Caja de cartón corrugado de 126 x 13 x 8 cm con 20 tramos de 1,22 ml de 15,0 kg con espesor de 3,18 mm y 10,16 cm de altura.</p> <p>Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 12 cm con rollo de 40 ml de 15,2 kg o rollo de 36,57 ml de 14,0 kg con espesor de 2,03 mm y 10,16 cm de altura.</p> <p>Caja de cartón corrugado de 126 X 13 X 8 cm con 30 tramos de 1,22 ml de 13,6 kg con espesor de 2,03 mm y 10,16 cm de altura.</p> <p>Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 7.5 cm con rollo de 40 ml de 9,2 kg o rollo de 36,57 ml de 8,6 kg con espesor de 2,03 mm y 6,35 cm de altura.</p> <p>Caja de cartón corrugado de 126 X 8 X 8 cm con 30 tramos de 1,22 ml de 7,7 kg con espesor de 2,03 mm y 6,35 cm de altura.</p> <p><b>Nota: Los pesos de los productos son aproximados.</b></p>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN BASE A LA NORMA ASTM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión.	Los zoclos no deben mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión.
Escuadría	Rectitud de los ángulos del zoclo en tramo. Aberturas evidentes son causa de una mala escuadría.	Abertura no mayor a 0,254 mm.
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud.	Tolerancia $\pm 0,25$ %

### COLOCACIÓN

Puede instalarse en muros lisos o con acabado texturizado. En ambos casos es necesario que el muro este totalmente libre de humedad, polvo y cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del pegamento. Se requiere pegamento de contacto, el cual se aplica tanto en el producto como en la superficie a cubrir, dejando que seque, de 15 a 20 minutos, hasta que adquiera un tono verdoso. Posteriormente se instala y se le pasa un rodillo manual.

La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los puntos anteriores.

### MANTENIMIENTO

Una buena apariencia y duración en los accesorios vinílicos se logran mediante un mantenimiento adecuado. El zoclo debe limpiarse con jerga limpia y húmeda sin productos que contengan cloro.

No se recomienda su uso en cocinas industriales, áreas donde se procesen alimentos, zonas industriales, quirófanos o en exteriores.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
== ISO 9001:2000 ==

**Vinylasa**  
Loseta vinilica

Loseta  
vinilica,  
Colocación



Adhesivo para  
VCT  
Base látex.  
Libre de solventes

Accesorios  
**Vinylasa**

Zoclos vinílicos  
Tiras de remate  
Nariz de escalón