

VINYLASA ACCESORIOS VINÍLICOS, ZOCLO ESTANDAR

El zoclo estándar de Vinylasa es una alternativa económica para dar el acabado final a sus pisos vinílicos. Es un accesorio fabricado con la materia prima de más alta calidad en su clase y con el proceso de mayor calidad en el mercado, lo que ofrece un producto muy económico de la mejor calidad, con el respaldo de nuestra marca, líder en fabricación de pisos y accesorios vinílicos.

DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos.
Acabado	Liso, libre de manchas, marcas, burbujas o cualquier tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado para una mejor sujeción a la pared por la parte posterior.
Estilo	Cóncavo.
Presentación y Dimensiones	Bolsa de Polietileno con un rollo de 100 metros lineales de zoclo estándar de 7 cm de altura. Modelos 101, 102, 103, 104 y 105. Peso aproximado de 20 Kg Bolsa de Polietileno con un rollo de 100 metros lineales de zoclo estándar de 10 cm de altura. Modelos 101, 102 y 103. Peso aproximado de 20 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN BASE A LA NORMA ASTM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión.	Los zoclos no deben mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión.
Escuadría	Rectitud de los ángulos del zoclo en tramo. Aberturas evidentes son causa de una mala escuadría.	Abertura no mayor a 0,254 mm.
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud.	Tolerancia $\pm 0,25$ %

COLOCACIÓN

Puede instalarse en muros lisos o con acabado texturizado. En ambos casos es necesario que el muro este totalmente libre de humedad, polvo y cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del pegamento. Se requiere pegamento de contacto, el cual se aplica tanto en el producto como en la superficie a cubrir, dejando que seque, de 15 a 20 minutos, hasta que adquiera un tono verdoso. Posteriormente se instala y se le pasa un rodillo manual.

La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los puntos anteriores.

MANTENIMIENTO

Una buena apariencia y duración en los accesorios vinílicos se logran mediante un mantenimiento adecuado. El zoclo debe limpiarse con jerga limpia y húmeda sin productos que contengan cloro.

No se recomienda su uso en cocinas industriales, áreas donde se procesen alimentos, zonas industriales, quirófanos o en exteriores.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO 9001:2000 ==



Loseta
vinílica,
Colocación

Adhesivo para VCT
Base látex.
Libre de solventes



Zoclos vinílicos
Tiras de remate
Nariz de escalón